

Πιο βιώσιμη εκτύπωση με βελτιωμένη παραγωγικότητα



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

Μικρός και πρακτικός

Αναλώσιμα υψηλής απόδοσης. Τα αρχικά μελάνια περιλαμβάνονται πλέον σε κάθε συσκευή

Συντήρηση χωρίς άγχος

Αρθρωτός σχεδιασμός

Υποστήριξη βάρους χαρτιού έως 300 gsm

Υψηλή παραγωγικότητα μέσω της τεχνολογίας εκτύπωσης χωρίς θερμότητα της Epson

Ευέλικτο, συμπαγές, αρθρωτό φινίρισμα

Τεχνολογία Precision Core LIJ



Βασική διαμόρφωση με πρόσθετη κασέτα 2 x 500 φύλλων.



Βασική διαμόρφωση με πρόσθετη κασέτα 2 x 500 φύλλων και εσωτερική μονάδα φινιρίσματος.



Βασική διαμόρφωση με πρόσθετη κασέτα 2 x 500 φύλλων. Με μονάδα φινιρίσματος συρραφής.



Βασική διαμόρφωση με πρόσθετη κασέτα 2 x 500 φύλλων. Με μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων και προαιρετικό HCT 3.000 φύλλων.

Αρθρωτός σχεδιασμός που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

Τεχνικές προδιαγραφές*

Οικολογική
συνείδηση

Χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας



Χωρίς άγχος

Λιγότερα ανταλλακτικά
σε σύγκριση με τον LP



Μικρό
εμβαδόν
βάσης



Λύση



Σειρά
WorkForce
Enterprise AM-C

	WorkForce Enterprise AM-C6000	WorkForce Enterprise AM-C5000	WorkForce Enterprise AM-C4000
Ταχύτητα εκτύπωσης (1 όψη/2 όψεις)	60/60 σελ./λεπτό	50/50 σελ./λεπτό	40/40 σελ./λεπτό
Ταχύτητα SCN (1 όψη/2 όψεις)	60/120 εικ./λεπτό		
Διαστάσεις (χωρίς OPT) ΠxBxY	555x620x963		
Διαστάσεις συμπ. πάχους panel ΠxBxY	555x619x961,3		
Βάρος (χωρίς OPT)	99,4 kg		
Χωρητικότητα χαρτιού (80 gsm)	500x2+150(MP)		
Χωρητικότητα χαρτιού /Πλήρης διαμόρφωση (80 gsm)	500x4+150(MP)		
Χωρητικότητα ADF	150 φύλλα		
Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού	Δίσκος STD Δίσκος MP	A6 ~ A3 A6 ~ A3	
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού	Δίσκος STD Δίσκος MP	Έως 300 gsm Έως 300 gsm	
Διάρκεια ζωής		3.600k	
Αισθητήρας SCN		Έγχρωμος CIS	
Μέγεθος panel		Χωρητικό TP 10,1"	
EPA / EPAS		Ναι	
Λειτουργία BOX		Ναι	
TEC (Energy Star 3.0)	0,25 kWh	0,23kWh	0,22kWh
Επιλογές	Wifi dongle - επιλογή	←	←
	HDD - για αντικατοπτρισμό	←	←
	Κλείδωμα κασέτας χαρτιού	←	←
	Πλακέτα φαξ - προαιρετική	←	←
	HDD P1 - για αντικατοπτρισμό	←	←
Επιλογές φινιρίσματος	Εσωτερική μονάδα φινιρίσματος/συρραφή/ διάτρηση/φυλλάδια		
Απόδοση μελανιών	ISO - 50k BK 30k CLR	←	←
Προαιρετικές αδειοδοτημένες λύσεις	Σβήσιμο κόκκινου		
	Σετ εκτύπωσης		
	Φαξ IP		
	OCR		



AI-4004_Overview_card_Grow_C2.0600_1EL-GR_11/22

*https://www.epson.gr/eI_GR/heat-free-technology

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus

@epson.greece
 epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON
EXCEED YOUR VISION