

# Σειρά imagePRESS C270

## ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΑΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιδανική λύση για οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον - αυτό το εύχρηστο και πανίσχυρο σύστημα διεκπεραιώνει με ευκολία τις καθημερινές ροές εργασίας με έγγραφα, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εκτύπωσης υλικού μάρκετινγκ υψηλής ποιότητας.



- **ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας με τεχνολογία απεικόνισης R-VCSEL και ανάλυση εκτύπωσης 2.400 x 2.400dpi  
Συνέπεια χρωμάτων σε κάθε εργασία με την Τεχνολογία προσαρμογής πολλαπλής πυκνότητας (Multi DAT)  
Ακρίβεια σύμπτωσης εμπρός/πίσω όψης για κορυφαία ποιότητα απεικόνισης σε αμφίπλευρη παραγωγή

- **ΕΥΕΛΙΞΙΑ**

Βελτιωμένος χειρισμός υλικών εκτύπωσης -με υποστήριξη χαρτιού σε πολλά μεγέθη, τύπους και βάρη έως 350g/m<sup>2</sup>- και με μοναδική δυνατότητα εκτύπωσης σε φύλλα μεγάλου μήκους, καθώς και επιλογές τελικής επεξεργασίας υψηλής χωρητικότητας

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Γρήγορη παραγωγή εκτυπώσεων επαγγελματικής ποιότητας στον χώρο σας, με πλήρη έλεγχο και χαμηλότερο κόστος

Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης με λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων, που περιλαμβάνει το uniflow

- **ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ**

Εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού, όπως στη σειρά imageRUNNER ADVANCE, που υποστηρίζει τη λειτουργικότητα στο γραφείο

Ενσωματωμένο χρονολόγιο για αποτελεσματική ψηφιοποίηση χάρη σε ροές εργασίας με ένα άγγιγμα και γρήγορη πρόσβαση σε κουμπιά συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη

- **ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ**

Εύκολη συνδεσιμότητα στο cloud για σάρωση και εκτύπωση εγγράφων με ασφάλεια απ' οπουδήποτε

Υποστήριξη της πλατφόρμας MEAP (Multi-functional Embedded Application Platform)

Αυτοματοποιημένη εκτύπωση κατ' απαίτηση με το λογισμικό uniFLOW

- **ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Προηγμένη προστασία των εγγράφων, της συσκευής και του δικτύου σας με το λογισμικό McAfee Embedded Control, κρυπτογράφηση SSD, λειτουργία Επαλήθευσης συστήματος κατά την εκκίνηση, ενσωμάτωση Syslog-SIEM και σύστημα ελέγχου και διαχείρισης πρόσβασης

Διαρκώς ενημερωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των TLS1.3 και TPM2.0

**Canon**

---

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imagePRESS C270

<b>ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ</b>			
<b>Τύπος συστήματος</b>	Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3	<b>Απευθείας εκτύπωση</b>	Δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από μνήμη USB και μέσω προηγμένων θυρών, Remote UI και λειτουργία Προσβασης στο Web*
<b>Βασικές λειτουργίες</b>	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ		Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS
<b>Επεξεργαστής</b>	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core	<b>Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud</b>	*Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπος
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1" (25,6cm), TFT, WSVGA		AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online και Universal Print
<b>Μνήμη</b>	Στάνταρ: 5,0GB RAM	<b>Γραμματοσειρές</b>	Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.
<b>Αποθήκευση</b>	Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB		Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 BitMap, 2 OCR, Andalé Mono *WT J/K/S/T* (Γαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
<b>Διασύνδεση</b>	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: Bluetooth χαμηλής ενέργειας A/B/LA Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής		*Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 **Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
<b>Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)</b>	Στάνταρ: 3.550 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 250 φύλλων, Αποθήκη χαρτιού 1100 φύλλων x2, Συρτάκι χαρτιού 550 φύλλων x 2 Μέγιστο: 7.050 φύλλα (με τη Μονάδα αποθήκης χαρτιού-Ε1 ή την Αποθήκη POD Lite-C1)	<b>Χαρακτηριστικά εκτύπωσης</b>	Γραμματοσειρές PS: 136 στίλι
<b>Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)</b>	250 φύλλα (με Δίσκο αντιγράφων-R2) Μέγιστο: 3.500 φύλλα (με Συρτάκι/Finisher-AC1 ή Finisher φυλλαδίων-AC2) Μέγιστο: 5.000 φύλλα (με Συρτάκι/Finisher-AG1 ή Finisher φυλλαδίων AG1)		Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρόσθιο/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποσότερ, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
<b>Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας</b>	Με προαιρετικό εξοπλισμό: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ραχή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Εισαγωγή εγγράφου, Διπλόκωμο Z, Διπλόκωμο στη μέση, Διπλόκωμο C, Διπλόκωμο Z τύπου ακορτών, Διπλό παράλληλο διπλόκωμο, Κοπή	<b>Λειτουργικό σύστημα</b>	UFRL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή μεταγενέστερη έκδοση) PCL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή μεταγενέστερη έκδοση) PPD: Windows* 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
<b>Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών</b>	<u>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:</u> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Διαχωριστικό με καρτέλα, Φάκελος	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>C270</b> 70 σελ./λεπτό σε χρώμα και 80 σελ./λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 σελ./λεπτό σε χρώμα και 40 σελ./λεπτό σε Α&M (A3), 49 σελ./λεπτό σε χρώμα και 56 σελ./λεπτό σε Α&M (A4R)
	<u>Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά):</u> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο	<b>Ταχύτητα αντιγραφής (χρώμα/Α&amp;M)</b>	<b>C265</b> 65 σελ./λεπτό σε χρώμα και 70 σελ./λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*), 35 σελ./λεπτό σε χρώμα και 35 σελ./λεπτό σε Α&M (A3), 46 σελ./λεπτό σε χρώμα και 49 σελ./λεπτό σε Α&M (A4R)
	<u>Συρτάκια χαρτιού (Επάνω/Κάτω):</u> Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Διαχωριστικό με καρτέλα**	<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	<b>C270</b> Περ. 4,4/5,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
	* Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών με καρτέλες-F1 ** Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-F1	<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
<b>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</b>	<u>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:</u> Ειδικό μέγεθος: 90,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Μεγάλο μήκος: 210,0 x 487,8mm έως 330,2 x 1.300,0mm*1 Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 90,0 x 148mm έως 330,2 x 487,7mm *μέσω λειτουργίας συντήρησης	<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
	<u>Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά):</u> Στάνταρ μέγεθος: A4, B5	<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
	<u>Συρτάκια χαρτιού (Επάνω/Κάτω):</u> Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
	Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm	<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
<b>Υποστηριζόμενα βάρη υλικών</b>	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 350g/m <sup>2</sup> Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): 52-220g/m <sup>2</sup> Συρτάκια χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52-256g/m <sup>2</sup> Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52-350g/m <sup>2</sup> Προαιρετική ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-Ε1: 52-256g/m <sup>2</sup> Προαιρετική ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1: 52-350g/m <sup>2</sup> Προαιρετικός ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ-D1: 52-350g/m <sup>2</sup> Διπλή όψη: 52-220g/m <sup>2</sup>	<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	141%, 200%, 400%
	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (χρόνος μέχρι τη στιγμή που μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρισμοί με τα πλήκτρα στην οθόνη αφής) Από την ενεργοποίηση της συσκευής: 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (χρόνος μέχρι τη δυνατότητα έναρξης της αντιγραφής) Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 30 δευτ. ή λιγότερο	<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
<b>Χρόνος προθέρμανσης</b>	689 x 937 x 1.185mm	<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
<b>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</b>	Περ. 26kg (μαζί με τον γραφίτη)	<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
<b>Βάρος</b>		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης (Χρώμα/Α&amp;M)</b>	<b>C270</b> 70 σελ./λεπτό σε χρώμα και 80 σελ./λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*) 35 σελ./λεπτό σε χρώμα και 40 σελ./λεπτό σε Α&M (A3), 49 σελ./λεπτό σε χρώμα και 56 σελ./λεπτό σε Α&M (A4R) *A5/A6R (1 όψη)	<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
<b>Στόχος (μέγ.) όγκου εκτύπωσης/ αντιγραφής ανά μήνα</b>	<b>C265</b> 65 σελ./λεπτό σε χρώμα και 70 σελ./λεπτό σε Α&M (A4, A5*, A5R, A6R*) 32 σελ./λεπτό σε χρώμα και 35 σελ./λεπτό σε Α&M (A3), 46 σελ./λεπτό σε χρώμα και 49 σελ./λεπτό σε Α&M (A4R)	<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
<b>Μηνιαίος φόρτος εργασίας</b>	Εως 100.000 σελίδες	<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
<b>Σύμπτωση εμπρός/πίσω</b>	<b>C270</b> 390.000 σελίδες	<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Εγκάρσια διεύθυνση: 2,0mm ή λιγότερο, Διαμηκρής διεύθυνση: 1,2mm ή λιγότερο	<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
<b>Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)</b>	Εγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ (ηλεκτρονική φωτογράφιση)	<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
<b>Γλώσσες περιγραφής σελίδας</b>	2.400 x 2.400	<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
	UFR II, PCL6, (προαιρετικά) Kit εκτυπωτή imagePRESS PS-G1	<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση 8 ελέγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δεξιάς ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσειμμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
		<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (Α&amp;M/Χρώμα)</b>	Αυτόμ. διπλής όψης με ένα πέρασμα Τροφοδότης εγγράφων* [2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)]
		<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Εως 9.999 αντίγραφα
		<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)
		<b>Μεγέθυνση</b>	25%-400% (σε βήματα του 1%)
		<b>Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης</b>	25%, 50%, 70%, 100% (1:1)
		<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επίλυση τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξινση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imagePRESS C270

<b>Μορφή αρχείου</b>	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Βύσμα (Κύρια μονάδα)</b>	C270: 2.500W C265: 2.000W Αντιγραφή: (με συνεχή σάρωση μέσω DADF) Περ. 1.228W <sup>**</sup> Αναμονή: Περ. 136,6W <sup>**</sup> Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: Περ. 0,9W <sup>**</sup>
<b>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</b>	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δυο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Οξείωση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομοίωση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μίγμα, Απάντηση σε: Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προανατολίες περιεχομένου πρωτότυπου, Παράδειξη κενών σελίδων	<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	* Τμή αναφοράς: μέτρηση μίας μόνο μονάδας. ** Η κατάσταση ανατολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι πάντα διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ</b>		<b>Επίπεδα θορύβου (A&amp;M/Χρώμα)</b>	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) Ένεργο (A&M) (1 όψη) C270: 7,0B*, Kv 0,3B* C265: 7,0B*, Kv 0,3B*
<b>Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης</b>	1		*Τμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
<b>Ταχύτητα μόνιμης</b>	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	<b>Πρότυπα</b>	Blue Angel
<b>Μέθοδος συμπίεσης</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
<b>Ανάλυση (dpi)</b>	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)	<b>Κασέτες γραφίτη</b>	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T-07, ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
<b>Μνήμη φαξ</b>	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)	<b>Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 8,5%)</b>	Γραφίτης T07 ΜΑΥΡΟ: 54.500 σελίδες Γραφίτης T07 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 37.500 σελίδες
<b>Ομάδες/προορισμοί κλήσης</b>	Μέγ. 199 αριθμοί		
<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	Μέγ. 256 διευθύνσεις		
<b>Διατήρηση περιεχομένου μνήμης</b>	Ναι		
<b>Χαρακτηριστικά φαξ</b>	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομοίωση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Απώπωση 2 σε 1	<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</b>		<b>Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών</b>	iWEMC (iW Enterprise Management Console)
<b>Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)</b>	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, αποθήκευση έως και 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	<b>Εργαλεία διαχείρισης από αποστολή</b>	eMaintenance Content Delivery System
<b>Προηγμένη θυρίδα</b>	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* 8.1/10 Ταυτόχρονοι συνδέσεις (Μέγ.): SMB6.4, WebDAV.3	<b>Λογισμικό σάρωσης</b>	Color Network ScanGear2
<b>Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες</b>	Περ. 16GB Περ. 480GB (προαιρετικά)	<b>Εργαλεία βελτιστοποίησης</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων</b>	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Άνοικτη για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας	<b>Πλατφόρμα</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>		<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY</b>	
<b>Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης</b>	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)	<b>Προαιρετικά/Στάνταρ</b>	Προαιρετικά
<b>Ασφάλεια εγγράφων</b>	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλή εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Εκτύπωση σε επιβεβλημένη αναμονή, Ασφαλή εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση Αληθινών εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδηγίας φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλής υδατογράφημα)	<b>Όνομα</b>	imagePRESS Server M20 (Ενοσωματωμένος)
<b>Ασφάλεια δικτύου</b>	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φίλτρηση διαύλων διευσθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενοσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενοσύρματο LAN/Ενοσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, WPA3, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail	<b>Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Διαχείριση και έλεγχος συσκευής</b>	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας	<b>Γλώσσες περιγραφής σελίδας</b>	Adobe PS3, PCL6
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>		<b>Μνήμη</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 20-27°C Υγρασία: 15%-60% RH (Σχετική υγρασία χωρίς υγραποίηση)	<b>Μονάδα σκληρού δίσκου</b>	500GB SATA
<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	C270: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 11A C265: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 10A	<b>Ταχύτητα επεξεργαστή</b>	Intel Pentium G5400 (3,7 GHz)
		<b>Σύστημα</b>	Fiery F5500
		<b>Γραμματοσειρές</b>	PS: 138 γραμματοσειρές PCL: 113 γραμματοσειρές
		<b>Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα</b>	Windows* 7 64bit/Windows 8.1 64bit/Windows10 64bit/Windows11/Windows Server 2008 R2 64bit μόνο/Windows Server 2012 64bit μόνο/Windows Server 2012 R2 64bit μόνο/Windows Server 2016 64bit/Windows Server 2019 64bit/Windows Server 2022 64bit/MAC OS (10.14, 10.15, 11.0, 12)
		<b>Διασύνδεση</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (πίσω), USB2.0 x 4 (πίσω)
		<b>Πρωτόκολλα δικτύωσης</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		<b>Απευθείας εκτύπωση VDP</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Προαιρετικά)
		<b>Στάνταρ στοιχεία ηλεκτρικής εκτύπωσης Fiery</b>	FreeForm v1/v2.1 Fiery Command WorkStation6/Κατάλογος χαρτιών/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές
		<b>Επιλογές ηλεκτρικής εκτύπωσης Fiery</b>	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Fiery Job Expert και Kit επεξεργασίας PDF
		<b>Πλατφόρμα υλικού</b>	E500
		<b>Βασικό λειτουργικό σύστημα</b>	Debian του Linux
		<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	AC100-240V, 50HZ/60HZ, 3,0A (100V)-1,3A (240V)
		<b>Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος</b>	55W
		<b>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</b>	297 x 90 x 272mm
		<b>Βάρος</b>	Μόνο μονάδα Fiery (με επιφάνεια): Περ. 5,5kg
		<b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>	
		<b>Μονάδα Αποθήκης Χαρτιού-E1</b>	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> ) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής Μέγεθος χαρτιού: A4, B5, LTR* Βάρος χαρτιού: 52-256g/m <sup>2</sup> Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 340 x 630 x 572mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 34kg
			*Η αλλαγή μεγέθους υλικών εκτύπωσης απαιτεί τεχνικούς συντήρησης

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imagePRESS C270

## ΑΠΟΘΗΚΗ POD Lite-C1

Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Καρτέλα, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Σχεδίασης, Φάκελος\*  
Μέγεθος χαρτιού: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11"x17", LGL\_R, LTR, LTR\_R, EXE, STMT\_R, 12"x18", 13"x19", 8K, 16K, 16K\_R, Φάκελος [No.10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5], Ειδικό μέγεθος (139,7 x 148,0mm έως 230,2 x 487,7mm)  
Βάρος χαρτιού: 52-350g/m<sup>2</sup>  
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 633 x 686 x 574mm (συνδεόμενοι στην κύρια μονάδα)  
Βάρος: Περ. 68kg

\*Απαιτείται το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΑΚΕΛΩΝ-G1

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

### Δίσκος αντιγράφων-R2

### Συρράπτης/Finisher-AC1 (Εξωτερικός)

Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου.  
Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (1 όψη/2 όψεις, 80g/m<sup>2</sup>)

Χωρητικότητα Κάτω δίσκου (Α):  
A4/A5R/B5 3.000 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" 1.500 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>), A6R 250 φύλλα\*1 (80-105g/m<sup>2</sup>), Φάκελος 30/100 φύλλα (Monarch/Άλλα), Φύλλο μεγάλου μήκους\*\* (Μήκος πάνω από 487,7mm έως 762mm) 100 φύλλα (79g/m<sup>2</sup>)  
Φύλλο μεγάλου μήκους\*\* (Μήκος πάνω από 762mm) 1 φύλλο (χειροκίνητα), Λεπτό χαρτί κάθε μέγεθος (52-63g/m<sup>2</sup>) 1.500 φύλλα, Η χωρητικότητα για χαρτί με επιχρίσμα είναι η μισή από εκείνη για το απλό χαρτί

\*A6R 50 φύλλα (106g/m<sup>2</sup> και άνω)  
\*\* Απαιτείται προαιρετικός Δίσκος ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ-B1

Χωρητικότητα επάνω δίσκου (Β):  
250 φύλλα A4/A5R/B5 (80g/m<sup>2</sup>), 125 φύλλα SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" (80g/m<sup>2</sup>)  
Χωρητικότητα μεσαίου δίσκου (Γ):  
250 φύλλα A4/A5R/B5 (80g/m<sup>2</sup>), 125 φύλλα SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13"x19" (80g/m<sup>2</sup>)  
Βάρος χαρτιού για τον Δίσκο Α:  
<Χωρίς ταξινόμηση> 52-350g/m<sup>2</sup>, <Μετατόπιση και Συρραφή δεσμίδας> 52-256g/m<sup>2</sup>\*, <Οικολογική συρραφή> 52-105g/m<sup>2</sup>  
\*Έκτος λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-63g/m<sup>2</sup>) και οποιονδήποτε ειδικών υλικών εκτύπωσης (Χαρτί σχεδίασης, Διαφάνεια, Ετικέτα)  
Βάρος χαρτιού για τους Δίσκους Β/Γ:  
<Χωρίς ταξινόμηση και Μετατόπιση δεσμίδας> 52-256g/m<sup>2</sup>\*  
\*Έκτος λεπτού χαρτιού με αμφίπλευρη εκτύπωση (52-63g/m<sup>2</sup>)  
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή  
Ικανότητα συρραφής: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα, 52-90g/m<sup>2</sup>> 65 φύλλα, A4, A3/A4R 40 φύλλα, <Υλικά με επιχρίσμα> 2 φύλλα  
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 527 (μείνιστο 656\*) x 623 x 1.099 (μέγ. 1.195\*)mm

\*με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης.

Βάρος: περ. 36kg

### Finisher Φυλλαδίων-AC2 (Εξωτερικός)

Χωρητικότητα δίσκου/Βάρος χαρτιού/Θέση συρραφής/Ικανότητα συρραφής: όμοια με τον ΣΥΡΡΑΠΤΗ/Finisher-AC1, αλλά αν υπάρχουν φύλλα στον δίσκο συρραφής στη ράχη, η χωρητικότητα του Δίσκου Α περιορίζεται στα 1.500 φύλλα  
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195 x 270mm έως 304,8 x 457,2mm)  
Βάρος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων: Φύλλο σώματος 52-220g/m<sup>2</sup>, Εξώφυλλο 52-256g/m<sup>2</sup>  
Ικανότητα συρραφής φυλλαδίων (συμπεριλαμβάνεται 1 εξώφυλλο): <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 20 φύλλα (52-81,4g/m<sup>2</sup>), 10 φύλλα (82-105g/m<sup>2</sup>), 5 φύλλα (106-150g/m<sup>2</sup>), 4 φύλλα (151-209g/m<sup>2</sup>), 3 φύλλα (210-220g/m<sup>2</sup>), <Υλικά με επιχρίσμα> 5 φύλλα (85-150g/m<sup>2</sup>), 4 φύλλα (151-209g/m<sup>2</sup>), 3 φύλλα (210-220g/m<sup>2</sup>)  
Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: <Υλικά χωρίς επιχρίσμα> 3 φύλλα (52-105g/m<sup>2</sup>), 1 φύλλο (106-256g/m<sup>2</sup>), <Υλικά με επιχρίσμα> 1 φύλλο  
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 527 (μείνιστο 656\*) x 623 x 1.099 (μέγ. 1.195\*)mm

\*με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης.

Βάρος: περ. 60kg

### Συρράπτης/Finisher-AG1

Απαιτείται το Κιτ διασύνδεσης αξονοφόρου-A2  
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>)  
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R; 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m<sup>2</sup>), 200 φύλλα (325 έως 350g/m<sup>2</sup>)  
Κάτω δίσκος: A4, B5: 2.000 φύλλα (64 έως 324g/m<sup>2</sup>), 400 φύλλα (325 έως 350g/m<sup>2</sup>)  
SRA3, A3, A4R, B4: 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m<sup>2</sup>), 200 φύλλα (325 έως 350g/m<sup>2</sup>)  
B5R: 1.000 φύλλα (64 έως 324g/m<sup>2</sup>), 400 φύλλα (325 έως 350g/m<sup>2</sup>)  
Κάτω δίσκος (κατάσταση φόρτωσης υψηλής χωρητικότητας): A4, B5: 4.000 φύλλα, A4R, B5R: 2.000 φύλλα  
A3, B4: 1.500 φύλλα  
SRA3: 1.000 φύλλα  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 350g/m<sup>2</sup>  
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή  
Ικανότητα συρραφής (συμπεριλαμβανομένης της Συρραφής κατ' απαίτηση):  
A4/B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4/B5R: 50 φύλλα (52 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)  
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/8A 50/60Hz  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 860 x 792 x 1.239mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: περ. 130kg

### Finisher φυλλαδίων-AG1

Απαιτείται το Κιτ διασύνδεσης αξονοφόρου-A2 (μονάδα PCB)  
(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτης/Finisher-AG1)  
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm)  
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 25 φύλλα (52 έως 80g/m<sup>2</sup>) (με 1 εξώφυλλο)  
Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/8A 50/60Hz  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1.060 x 792 x 1.239mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: περ. 180kg

## Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

## Μονάδα διάτρησης-BT1 (2/F4H)

## Μονάδα διάτρησης-BU1 (S4H)

## Μονάδα εισαγωγής φύλλων-R1

## Μονάδα διπλώματος χαρτιού-K1

## Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

## Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1

## Μονάδα εισαγωγής φύλλων/διπλώματος-K1

### Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/Finisher-AC1 ή το Finisher ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC2

4 οπές (SWE)  
Βάρος χαρτιού: 52-300g/m<sup>2</sup>  
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

### Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/Finisher-AG1 ή το Finisher ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1

2 ή 4 οπές (FRN)  
Βάρος χαρτιού: 52-300g/m<sup>2</sup>  
Μέγεθος χαρτιού: 2 οπές A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182 x 182mm έως 297 x 432,0mm εκτός των μεγεθών 205 x 257mm έως 297 x 270mm) 4 οπές A3, A4, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257 x 182mm έως 297 x 432mm)  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

### Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/Finisher-AG1 ή το Finisher ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1

4 οπές (SWE)  
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A5L, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257 x 182mm έως 297 x 432mm)  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

### Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε Finisher φυλλαδίων-AG1

Αριθμός δίσκων: 2  
Αποδεκτό μέγεθος δίσκου: Έως 100 φύλλα (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>)  
Επάνω δίσκος: Έως 200 φύλλα  
Κάτω δίσκος: Έως 200 φύλλα  
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Διαχωριστικό με καρτέλα  
Αποδεκτά μέγεθ χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.407mm (με σύνδεση στη συσκευή; πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγράφων)  
Βάρος: περ. 61kg

### Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AG1 είτε Finisher φυλλαδίων-AG1

Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλο παράλληλο διπλωμα, Δίπλωμα στη μέση  
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής  
Αποδεκτά μέγεθ χαρτιού: Δίπλωμα Z: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό: A3, A4R, B4  
Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν/Δίπλο παράλληλο διπλωμα/Δίπλωμα στη μέση: A4R  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C/Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν/Δίπλωμα στη μέση: 52 έως 105g/m<sup>2</sup>  
Δίπλο παράλληλο διπλωμα: 52 έως 90g/m<sup>2</sup>  
Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 336 x 793 x 1.190mm (με προάρθρωση στη συσκευή)  
Βάρος: περ. 71kg

### Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Φυλλαδίων Finisher-AC2

Δύο ή τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Τέσσερις οπές: A3, A4  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

### Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4R, B4  
Ειδικό μέγεθος: 210,0x279,4mm έως 330,2x487,7mm

Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περ. 5.000 φύλλα  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m<sup>2</sup>  
Πλάτος κοπής: 2 έως 28mm  
Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 1.933 x 794 x 1.044mm (με προάρθρωση στη συσκευή; πλάτος χωρίς τον ιμάντα μεταφοράς)  
Βάρος: περ. 152kg

### Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Φυλλαδίων Finisher-AC2

Αριθμός δίσκων: 1  
Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C  
Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Γραφής, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα  
Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό  
Αποδεκτά μέγεθ χαρτιού: Μονάδα εισαγωγής: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4  
Δίπλωμα C: A4R  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Μονάδα εισαγωγής: 60 έως 256g/m<sup>2</sup>  
Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C: 60 έως 105g/m<sup>2</sup>  
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>): Εισαγωγή: Έως 100 φύλλα  
Δίπλωμα Z\*: A3, B4: 30 φύλλα  
A4R: 10 φύλλα  
Δίπλωμα C: A4R: 40 φύλλα

\*Η έξοδος των εγγράφων με Δίπλωμα Z γίνεται στον Συρράπτη/Finisher-AC1 ή στο Finisher φυλλαδίων-AC2

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1,0A  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (με σύνδεση στη συσκευή; πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγράφων)  
Βάρος: περ. 76kg



**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1 - Σύστημα πρόσβασης με μαγνητικές φυσικές κάρτες. (Συνεργάζεται με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μέσω Κωδικών Τμημάτων, δεν είναι κατάλληλη για χρήση με το uniFLOW)  
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-A4 - Κιτ προσάρτησης για τη ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1.

Άλλα

Βοηθητικό ράφι-B1  
Κάλυμμα εκτυπωτή-H2  
Εξάρτημα τροφοδοσίας καρτελών-F1  
Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2  
Κιτ διασύνδεσης αξεσουάρ-A2  
Κιτ ευθυγράμμισης δεσμίδας Finisher-A1  
Βραχίονας στερέωσης ελάσματος πλευρικού οδηγού-A1  
Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-H1  
Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-F1  
Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-G1  
Δίσκος ευθυγράμμισης βοηθητικού δίσκου-D1  
Δίσκος φύλλων μεγάλου μήκους-B1  
Κιτ διαδρομής αποθήκης χαρτιού-B1  
Δίσκος συλλογής φύλλων μεγάλου μήκους Finisher-B1  
Κιτ ελεγκτή προαιρετικού παρεμβολέα-A1

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Ασφάλεια δεδομένων

Κιτ κατοπλισμού μνήμης-A1  
1TB SSD-A1  
250GB SSD-A1

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ**

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1  
Κιτ εκτυπωτή imagePRESS PS-G1

Εκτύπωση Barcode

ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 - Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

Ελεγκτής τεχνολογίας EFI-Fiery

imagePRESS Server M20

Επιλογές για ελεγκτές τεχνολογίας EFI-Fiery

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery Impose και Compose

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΑΞ**

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1  
Κιτ σύνδεσης-A4 για Bluetooth LE  
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3

**ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ**

**Αξεσουάρ προσβασιμότητας**

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX1  
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1  
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

**Κασέτες συρραπτικών**

Λαβή προσπέλασης ADF-A1  
Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1  
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Συρράπτης-N1  
Συρράπτης-P1  
Κασέτα συρραπτικών-X1  
Κασέτα συρραπτικών-Y1

**Αντιμικροβιακό φιλμ**

**Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-A5**

**Λογισμικό και λύσεις**



**Πιστοποιήσεις και συμβατότητα**



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2022

